

GX-18242

SBS弹性体改性沥青防水卷材

SBS ELASTOMER MODIFIED ASPHALT WATERPROOF COILED MATERIAL



GX-18242

SBS弹性体改性沥青防水卷材

产品简介

GX-18242SBS弹性体改性沥青防水卷材是以聚酯毡、玻纤毡、玻纤增强聚酯毡为胎基，以苯乙烯-丁二烯-苯乙烯（SBS）热塑性弹性体作石油沥青改性剂的沥青混合物为涂盖材料，两面覆以隔离材料所制成的防水卷材，简称SBS防水卷材。

| 产品分类 | 胎基 | 上表面 隔离材料 | 下表面 隔离材料 | 性能 | 宽度 | 厚度 | 面积 |
|------|---------------|---------------------------------|---------------------|------|--------|-------------|------|
| | 聚酯毡 (PY) | 聚乙烯膜 (PE) 细砂 (S) 矿物粒料 (M) | 聚乙烯膜 (PE) 细砂 (S) | I 型 | 1000mm | 3mm 4mm 5mm | 7.5㎡ |
| | 玻纤毡 (G) | | | II 型 | | 3mm 4mm | |
| | 玻纤增强聚酯毡 (PYG) | II 型 | 5mm | 15㎡ | | | |

产品特点

- ◆ 产品拉力大，延伸性好；
- ◆ 产品韧性好，耐低温，耐老化，耐紫外线；
- ◆ 产品有优异的耐低温性能，特别适用于北方地区防水工程；
- ◆ 产品施工简单。

应用范围

适用于各类工业与民用建筑屋面防水工程，地下防水工程，冷库，桥面，地铁隧道，机场跑道等诸多建筑领域的防水，防潮。特别适用于北方地区冬季施工和结构易产生变形部位的防水施工。

执行标准

产品物理力学性能符合GB18242-2008《弹性体改性沥青防水卷材》标准要求。

施工方法

采用热熔法施工，也可与非固化直接复合使用。



官方公众号

浙江固象新材料科技有限公司

地址：杭州萧山区钱江世纪城民和路祥腾财富中心B幢17楼
电话：0571-86010719
传真：0571-86011259
邮箱：gxxj14@163.com
网站：www.zjgx18.com